

1155 全塑-1系列

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

KS-11550400455013

活动脚轮 · 丝扣M12x25 · 脚架采用聚酰胺 增强料 · 防锈 · 耐腐蚀.
转动灵活 · 适用于低、中型台车.
耐冲击聚丙烯轮芯 · 热塑性弹性体 (TPR)轮面
深灰色 · 轮子轴承—精密滚珠。

热塑性橡胶弹性体(TPR)
优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M12x25
偏心距	36mm
旋转半径	172mm
总高	139mm
旋转半径	86mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20 to 60
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.5kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑 · 请以公制规格为主。