

1102 B型系列

牵引NBR轮(铣原) 轮径× 轮宽100 x 37mm


EAN

KS-11020400041111

固定式脚轮 · 焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆 · 底板式安装装置
铸铁制轮芯 · 高品质高弹性橡胶轮面
铣原色 · 轮子轴承—精密滚珠

轮面:高品质高弹性橡胶制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	37mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90X60mm
底板孔径	12mm
总高	147mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.19kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑 · 请以公制规格为主 ·



原文

提供更好的翻译建议
