

## 产品数据表

## 1102 B型系列

尼龙轮轮径x 轮宽100 x 32mm


EAN

KS-11020400074031

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔距90x60  
 表面喷蓝漆，底板式安装装置  
 高品质聚酰胺轮面  
 本色，轮子轴承—精密滚珠

轮面:高品质聚酰胺制成

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所偏差

## 产品详细规格


(● 公制 ○ 英制)

轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 6mm
底板孔径	12mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	202mm
总高	147mm
旋转半径	101mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.70kgs
测试标准	ISO22883

## 优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

## 脚轮外观尺寸2D图档



## 底板外观尺寸2D图档

