

产品数据表

1102 B型系列

CPD轮轮径× 轮宽100 x 32mm


EAN

KS-11020400291011

固定式脚轮，焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
可热塑性塑料轮芯、轮面
本色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性塑料 (PA6)
轮芯：热塑性塑料 (PA6)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90X60mm
底板孔径	12mm
总高	147mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-10°C to +60°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.53kgs
测试标准	ISO22883

优势简览


滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ○ ○
保护地板	● ● ● ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档

8图MRC25脚轮.dwg



圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。