

1102 B型系列

MRC轮(透明) 轮径× 轮宽150 x 40mm


EAN

KS-11020600072011

活动式脚轮，焊接钢板架  
表面喷蓝漆，底板式安装装置，孔距110x75  
热可塑性塑料轮芯、轮面，本色  
轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性塑料（PA6）  
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 150mm          |
| 轮宽                                                           | 40mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 140 x 110mm    |
| 底板孔距                                                         | 110x75mm       |
| 底板孔径                                                         | 22 x 13mm      |
| 偏心距                                                          | 42mm           |
| 旋转干涉                                                         | 240mm          |
| 总高                                                           | 197mm          |
| 旋转半径                                                         | 120mm          |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(动态)                                                       | 400kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 600kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +80°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 3.58kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ○ ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



图纸仅供参考一切以实体产品为主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

# 原文

提供更好的翻译建议

---