

1102 B型系列

NBR輪(銑黑) 輪徑 × 輪寬 100 x 37mm


EAN

KS-11020400044061

配有前煞式鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架  
表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距90x60  
鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑黑色  
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質高彈性橡膠製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 100mm          |
| 輪寬                                                           | 37mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 120 x 90mm     |
| 底板孔距                                                         | 90 x 60mm      |
| 底板孔徑                                                         | 12mm           |
| 偏心距                                                          | 40.5mm         |
| 旋轉干涉                                                         | 296mm          |
| 總高                                                           | 147mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 148mm          |
| 硬度                                                           | 85±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 200kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 300kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 前煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 3.21kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。