

1102 B型系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 32mm


EAN

KS-11020400074081

配有前煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架
表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距90x60
熱可塑性塑膠輪芯、輪面，本色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	32mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔徑	12mm
偏心距	40.5mm
旋轉干涉	296mm
總高	147mm
旋轉半徑	148mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.60kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。