



1102 B型系列


CPD轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm

D
KS-11020400291021

固定式脚轮，焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
聚丙烯轮芯、轮面，本色
轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔径	12mm
总高	147mm
硬度	72±5° Shore D
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-12°C to +60°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.66kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●○○
保护地板	●●●○○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。