



1102 B型系列


PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm

A
KS-11020400331021

固定式腳輪，焊接鋼板架—孔距90x60
表面噴藍漆，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面:高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔徑	12mm
總高	147mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	357kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.03kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。