

1102 B型系列

QPU輪(褐平) 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm


EAN

KS-11020400534011

配有後煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架
表面噴藍漆，底板式安裝裝置,孔距90x60
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面,銹褐色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪心:鐵心/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	34mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔徑	12mm
偏心距	40.5mm
旋轉干涉	202mm
總高	147mm
旋轉半徑	101mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	385kgs
荷重(靜態)	577kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.14kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。