



1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Đường kính bánh xe CPD × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm


EAN

KS-11020500294061

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa, khung thép hàn
Sơn phủ màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75
Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng polypropylen
Màu tự nhiên, vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: PP polypropylene
Lõi bánh xe: PP polypropylene

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	320mm
Tổng chiều cao	170mm
Bán kính xoay	160mm
Độ cứng	72±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-12°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.53kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Chế độ im lặng	☒ ☒ ☐ ☐ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét