



1102 B型系列

牽引NBR輪(銑原) 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm


EAN

KS-11020600041141

固定式腳輪，焊接鋼板架—孔距110x75 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，配特製防纏繞輪蓋
鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面 銑原色，輪子軸承—精密滾珠

輪面:高品質高彈性橡膠製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
總高	197mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
	3.48kgs
	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。