




1102 B型系列

CPD輪 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

EAN

KS-11020600291021



圖片可能與原始產品有所落差

固定式腳輪，焊接鋼板架—孔距110x75 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，配特製防纏繞輪蓋
聚丙烯輪芯、輪面 本色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：PP聚丙烯
輪芯：PP聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
總高	197mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-10°C to +60°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
	2.49kgs
	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。