# 1102 B型系列

#### CPD轮 轮径×轮宽 150 x 40mm

EAN

KS-11020600291021

固定式脚轮,焊接钢板架—孔距110x75

表面喷蓝漆,底板式安装装置,配特制防缠绕轮盖

聚丙烯轮芯、轮面

本色,轮子轴承—精密滚珠

轮面:PP聚丙烯 轮芯:PP聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

### 产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮径 150mm 轮宽 40mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 140 x 110mm 底板孔距 110x75mm 底板孔径 22 x 13mm 总高 197mm 65±5° Shore D 硬度 350kgs 荷重(动态)

荷重(静态) 525kgs -10°C to +60°C 温度 脚架样式 固定 否 否 否

不锈钢 导电 抗静电 脚轮重量 2.49kgs 测试标准 ISO22883


## 优势简览

滚动顺畅


静音表现

保护地板

#### 脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。