



1102 B型系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm


EAN

KS-11020600331111

固定式腳輪，焊接鋼板架 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色 輪子軸承—精密滾珠

輪面:高品質聚氨酯製成  
輪心:鐵心/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 150mm          |
| 輪寬                                                           | 42mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 140 x 110mm    |
| 底板孔距                                                         | 110x75mm       |
| 底板孔徑                                                         | 22 x 13mm      |
| 總高                                                           | 197mm          |
| 硬度                                                           | 93±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 410kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 615kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 固定             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
|                                                              | 3.36kgs        |
|                                                              | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。