

1102 B型系列



PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm


EAN

KS-11020600334121

配有後煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架 表面噴藍漆，底板式安裝裝置,孔距110x75 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面,銑紅色 輪子軸承—精密滾珠,配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質聚氨酯製成
輪心:鐵心/鑄鐵

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋轉干涉	238mm
總高	197mm
旋轉半徑	119mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	410kgs
荷重(靜態)	615kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	5.32kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。