



1102 B型系列

QPU轮（褐平）轮径×轮宽 150 x 42mm


EAN

KS-11020600532021

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距110x75
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


公制 英制

轮径	150mm
轮宽	42mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋转干涉	240mm
总高	197mm
旋转半径	120mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	600kgs
荷重(静态)	900kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	4.54kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	• • • • •
静音表现	• • • • •
保护地板	• • • • •

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。