



1102 B型系列

牽引NBR輪(銑原) 輪徑 × 輪寬 250 x 63mm


EAN

KS-11021000041071

固定式腳輪，焊接鋼板架，表面噴藍漆
底板式安裝裝置，孔距140x85
鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑原色
輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質高彈性橡膠輪面
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	250mm
輪寬	63mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	167 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔徑	22 x 13mm
總高	305mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	9.50kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。