

1102 B型系列

MRC轮 (透明) 轮径×轮宽250 x 50mm

EAN

KS-11021000074031

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面喷漆，底板式安装装置，孔距140x85
热可塑性塑料轮芯、轮面本色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性塑料 (PA6)
轮芯：热塑性塑料 (PA6)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	250mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	167 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	46mm
旋转干涉	351mm
总高	305mm
旋转半径	175.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	800kgs
荷重(静态)	1200kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	6.70kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。