

1102 B型系列

QPU轮 (褐弧) 轮径×轮宽254x 62mm


EAN

KS-11021000532111

活动式脚轮，焊接钢板架—孔距140x85
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


● 公制 ○ 英制

轮径	254mm
轮宽	62mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	167 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	46mm
旋转干涉	351mm
总高	307mm
旋转半径	175.5mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	900kgs
荷重(静态)	1350kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	11.1kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。