



1112-1 加强长珠系列


QPU 轮 (褐弧) 轮径 × 轮宽 200×50mm

A
KS-11120801534011

前煞式的脚轮，焊接钢板架，表面黑漆
底板式安装装置，孔距85x70
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铁褐色
轮子轴承—精密滚珠，附铁盖

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	200mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	41.5mm
旋转干涉	330mm
总高	240mm
旋转半径	165mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	5.03kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。