

1115-1 Kinh tế-1 Dòng bánh xe mùa xuân

PU Bánh xe (vòng cung đỡ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 45mm


EAN

KS-11150601331251B

Bánh xe cố định, lò xo với khung thép hàn và lớp sơn phủ màu xanh.
Lắp đế, khoảng cách lỗ 105x78,5
Lõi gang với gai polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu đỏ phay—vòng bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	105 x 78.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	25 x 13.5mm
Tổng chiều cao	220mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	420kgs
Tải trọng (tĩnh)	630kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.24kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	
Chế độ im lặng	
Bảo vệ mặt sàn	

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét