



1115 彈簧輪系列(常規)


EQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm

A
KS-11150800551561

固定式彈簧載入腳輪，焊接鋼板架
表面藍漆，底板式安裝，孔距110x75
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
銹褐色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
總高	280mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs
荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	固定
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	7.84kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。