



1141 長珠抗衝擊系列

MRC輪 (透明) 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm


EAN

KS-11410500072023

活動式腳輪，焊接鋼板架
表面噴鍍鋅，底板式安裝裝置，孔距85x70
熱塑性塑膠輪芯、輪面本色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪面：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	29mm
旋轉干涉	191mm
總高	166.5mm
旋轉半徑	95.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	300kgs
荷重(靜態)	450kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.02kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●○○○
保護地板	●●○○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。