



1141 长珠抗冲击系列

PU轮（红弧） 轮径×轮宽 200x 45mm

EAN

KS-11410800331213

固定式脚轮，焊接钢板架

表面镀锌，底板式安装装置，孔距85x70


铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣红色

轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成

轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	200mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
总高	240mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	400kgs
荷重(静态)	600kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.62kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●○○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。