

1142 Series — CÀNG KIỂU B KHÔNG ĐINH TÁN CHỦ

Bánh xe QPU (hồ quang nâu) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 × 34mm


EAN

KS-11420400534111

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa, khung thép hàn Sơn phủ màu xanh, lắp đế, khoảng cách lỗ 90x60 Lõi gang, gai polyurethane chất lượng cao Vòng bi bánh xe màu nâu phay – vòng bi bi chính xác

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao  
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 100mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 34mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tẩm lắp                                                          | 120 x 90mm                  |
| khoảng cách các lỗ trên tẩm nền                                           | 90 x 60mm                   |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 12mm                        |
| Độ lệch tâm                                                               | 40.5mm                      |
| Sự can thiệp quay                                                         | 296mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 147mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 148mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 92±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                                                          | 335kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 502.5kgs                    |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +70°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Khóa trước                  |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 3.50kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | • • • • • |
| Chế độ im lặng       | • • • • • |
| Bảo vệ mặt sàn       | • • • • • |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp



\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét