



1142 B型抗衝擊系列

CPD輪 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm


EAN

KS-11420500292031

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75 聚丙烯輪芯、輪面，本色 輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：PP聚丙烯
輪芯：PP聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


公制 英制

輪徑	125mm
輪寬	040mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋轉干涉	214mm
總高	170mm
旋轉半徑	107mm
硬度	72±5° Shore D
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-12°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.79kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。