圖片可能與原始產品有所落差。




1146 46塑鋼雙球輪系列

雙球全效輪片（全黑）輪徑 × 輪寬 75 × 14mm

KS-11460300266023 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
75mm	90kgs	84mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 长双煞式脚轮，丝扣M12x25
- 脚架采用聚丙烯增强料
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
- 全黑，轮子轴承—精密滚珠，小车心防尘盖
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪徑	75mm	輪寬	60mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	絲扣規格	M12
絲扣長度	25mm	偏心距	23mm
旋轉干涉	180mm	總高	84mm
旋轉半徑	90mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs	荷重(靜態)	130kgs
溫度	-20°C to +60°C	腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	0.26kgs
測試標準	ISO22881		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

© 2026 得甦股份有限公司 版權所有