



1146 46塑钢双球轮系列

双球全效轮片（窗灰深灰色）轮径×轮宽 100x 18mm


EAN

KS-11460400456183

长双煞式脚轮，丝扣M16x25  
窗灰色脚架采用聚醯胺增强料  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 100mm          |
| 轮宽     | 85.5mm         |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 丝扣规格   | M16            |
| 丝扣长度   | 25mm           |
| 偏心距    | 32mm           |
| 旋转干涉   | 250mm          |
| 总高     | 120mm          |
| 旋转半径   | 125mm          |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 100kgs         |
| 荷重(静态) | 150kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 双煞             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.77kgs        |
| 测试标准   | ISO22881       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。