



1147 通用(單)彈簧輪系列

VQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm


EAN

KS-11470600542211

活動式彈簧載入腳輪，焊接鋼板架
表面藍漆，底板式安裝，孔距110x75
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
銹褐色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	150mm
輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	2313mm
偏心距	48mm
旋轉干涉	250mm
總高	198mm
旋轉半徑	125mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	670kgs
荷重(靜態)	1005kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	5.35kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。