



1152 抗阻双排系列

XPU轮（酒红平）轮径×轮宽 100x 50mm


EAN

KS-11520400641311

固定式脚轮，焊接钢板架，表面喷蓝漆
底板式安装装置，孔距140x105
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，酒紅色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯轮面
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	118mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔径	15mm
总高	150mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	900kgs
荷重(静态)	1350kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	6.93kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●○○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。