

1152抗阻雙排系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 125 × 40mm


EAN

KS-11520500334331

配有後煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆 底板式安裝裝置，孔距140x105 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主




產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	110mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	50mm
旋轉干涉	250mm
總高	175mm
旋轉半徑	125mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	612kgs
荷重(靜態)	918kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	9.45kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。