

1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SÁT


Bánh xe AQPU (màu nâu) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 150 x 42mm

EAN  
KS-11520600604011

Trang bị phanh trước, bánh xe có hệ thống khóa, khung thép hàn, sơn màu xanh dương.  
Lắp đặt trên tấm đế, khoảng cách lỗ 85x70mm.  
Lõi nhôm đúc, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, màu nâu phay.  
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, có nắp chắn bụi.

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.  
Lõi bánh xe: Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 150mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 42mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tấm lắp                                                          | 115 x 100mm                 |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền                                           | 85 x 70mm                   |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 20 x 11mm                   |
| Độ lệch tâm                                                               | 50mm                        |
| Sự can thiệp quay                                                         | 356mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 191mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 178mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 92±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                                                          | 450kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 675kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +70°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Khóa trước                  |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 3.91kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | • • • • • |
| Chế độ im lặng       | • • • • • |
| Bảo vệ mặt sàn       | • • • • • |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét