



1152 抗阻双排系列

牵引NBR轮（铕原）轮径*轮宽 200 x 44mm


EAN

KS-11520800041321

固定式脚轮，焊接钢板架，表面喷蓝漆
底板式安装装置，孔距140x105
铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面，铕原色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质高弹性橡胶制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	200mm
轮宽	116mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm
底板孔径	15mm
总高	260mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	630kgs
荷重(静态)	945kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	10.15kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

- 滚动顺畅●●●○○
- 静音表现●●●●○
- 保护地板●●●●○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。