

1152抗阻雙排系列



牽引NBR輪(銑原) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm


EAN

KS-11520800042321

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆 底板式安裝裝置，孔距140x105 鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑原色 輪子軸承—精密滾珠

輪面：高品質高彈性橡膠輪面
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	200mm
輪寬	117mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 175mm
底板孔距	140x105mm
底板孔徑	15mm
偏心距	60mm
旋轉干涉	346mm
總高	260mm
旋轉半徑	173mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	630kgs
荷重(靜態)	945kgs
溫度	-20°C to +80°C
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	12.51kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。