




1152 Series — CÀNG KIỂU B GIẢM MA SẮT

Bánh xe VXPƯ (vòng cung đồ rụợu) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mmmm

EAN

KS-11520800692151



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay với khung thép hàn và lớp sơn phủ màu xanh.
Lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75.
Lõi bánh xe bằng gang với gai polyurethane chất lượng cao, màu đỏ tía.
Vòng bi bánh xe: vòng bi chính xác.

Lớp xe: Lớp xe làm từ polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	140 x 110mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	62mm
Sự can thiệp quay	328mm
Tổng chiều cao	248mm
Bán kính xoay	164mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	1100kgs
Tải trọng (tĩnh)	1650kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	7.47kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét