



1155 全塑-1系列

全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 75 x 27mm


EAN

KS-11550300456013B

長雙煞式鎖定系統的腳輪，扣環—M12x25  
藍灰色聚醯胺腳架，絲扣式安裝  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 27mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 絲扣規格   | M12            |
| 絲扣長度   | 25mm           |
| 偏心距    | 27mm           |
| 旋轉干涉   | 177mm          |
| 總高     | 107mm          |
| 旋轉半徑   | 88.5mm         |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 75kgs          |
| 荷重(靜態) | 112.5kgs       |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 雙煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.28kgs        |
| 測試標準   | ISO22881       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。