



1155 全塑-1系列


全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 75 x 27mm

EAN  
KS-11550300456193

長雙煞式鎖定系統的腳輪，扣M12x17  
藍灰腳架採用聚醯胺增強料，絲扣式安裝  
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 75mm           |
| 輪寬                                                           | 27mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 絲扣規格                                                         | M12            |
| 絲扣長度                                                         | 17mm           |
| 偏心距                                                          | 27mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 176mm          |
| 總高                                                           | 107mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 88mm           |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 75kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 112.5kgs       |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 雙煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.28kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●●●● |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。