

# 1155-2 全塑-2系列


PPR 轮 (灰深灰平) 轮径 × 轮宽 75×25mm

EAN  
KS-11550303266213

配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心锁配蓝灰色聚酰胺脚架—M12x25丝扣表面镀锌，丝扣式安装装置耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面深灰色，轮子—中管，无盖。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


## 产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 75mm           |
| 轮宽                                                           | 25mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配中管的轮子        |
| 丝扣规格                                                         | M12×P1.75      |
| 丝扣长度                                                         | 25mm           |
| 偏心距                                                          | 32mm           |
| 旋转干涉                                                         | 164mm          |
| 总高                                                           | 115mm          |
| 旋转半径                                                         | 82mm           |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 50kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 75kgs          |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 双煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.26kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22881       |


## 优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

## 脚轮外观尺寸2D图档



## 丝扣外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。