



1155-1 輕塑-1系列

PPR輪（黑色） 輪徑 × 輪寬 75 x 25mm


EAN

KS-11550391265023

活動式腳輪，絲扣M12x17
黑色腳架採用聚醯胺增強料，絲扣式安裝
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
黑色，輪子—中管式

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	75mm
輪寬	25mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M12
絲扣長度	17mm
偏心距	27mm
旋轉干涉	130mm
總高	107mm
旋轉半徑	65mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	75kgs
荷重(靜態)	112.5kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.26kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。