



1155 全塑-1系列

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

KS-11550400458043

全效轮 配有双煞式，锁定系统的脚轮，插心锁配蓝灰色聚酰胺脚架—28x30插杆表面镀锌，插心式安装装置耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
插杆直径	28mm
插杆长度	30mm
偏心距	36mm
旋转干涉	226mm
总高	138mm
旋转半径	113mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.59kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



插杆外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。