

1155-2 Nhựa nhẹ-2 Series

Đường kính bánh xe PPR(Ngọc trai màu xám đậm) cổ điển × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


A

KS-11550403264033

Bánh xe phanh kép, đế cao cấp - khoảng cách lỗ 42,5x42,5mm Chân màu xám xanh làm bằng cốt thép polyamide, lắp đặt trên đế Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và xoay linh hoạt Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) Màu xám đậm ánh ngọc trai, bánh xe kiểu ổ bi, có nắp che bụi

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	42.5 x 42.5mm
nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 6mm
Độ lệch tâm	46mm
Sự can thiệp quay	232mm
Tổng chiều cao	145.5mm
Bán kính xoay	116mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.52kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét