

1155-2 Nhựa nhẹ-2 Series


Kính Điển PPR Bánh (Xám Đậm Chia Pha Lê) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 100 x 24mm

EAN
KS-11550403266283

Bánh xe phanh kép, ren M12x15 Chân màu xanh xám gia cường bằng polyamide, lắp đặt bằng ren Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và quay trơn tru Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) Màu xanh xám/xám đậm, bánh xe có ống trung tâm, không có nắp đậy

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	24mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Thông số kỹ thuật của ren	M12
độ dài ren	15mm
Độ lệch tâm	46mm
Sự can thiệp quay	232mm
Tổng chiều cao	139mm
Bán kính xoay	116mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.37kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước trục ren



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét