



1155-1 輕塑-1系列

PPR輪(中管式)（黑黑色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

KS-11550491269233

活動式腳輪，空心鉚釘—Ø12.2孔
黑色腳架採用聚酰胺增強料，鎖配式安裝
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
黑色，輪子—中管式

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
空心鉚釘直徑	12.2mm
偏心距	36mm
旋轉干涉	172mm
總高	138mm
旋轉半徑	86mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.48kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



空心鉚釘外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。