



1156 56中控系列

全效輪(白深灰) 輪徑 × 輪寬 150 x 31mm


EAN

KS-11560600458123

短控桿六角孔凸輪控制的中心鎖定的全煞或定向煞的腳輪
採用鋼製腳架，白色外部裝飾蓋
防銹，耐腐蝕，美觀，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
白深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	150mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
插桿直徑	32mm
插桿長度	50mm
偏心距	40mm
旋轉干涉	230mm
總高	183mm
旋轉半徑	115mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	150kgs
荷重(靜態)	225kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.48kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



插桿外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。