



1156 56中控系列

PPR輪（白深灰色） 輪徑 × 輪寬 200 x 31mm


EAN

KS-11560800268313

短控桿六角孔凸輪控制的中心鎖定，全煞的腳輪  
採用鋼製腳架，白色外部裝飾蓋  
防銹，耐腐蝕，美觀，轉動靈活  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
深灰色，輪子軸承-精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 200mm          |
| 輪寬     | 031mm          |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 插桿直徑   | 32mm           |
| 插桿長度   | 50mm           |
| 偏心距    | 60mm           |
| 旋轉干涉   | 320mm          |
| 總高     | 229mm          |
| 旋轉半徑   | 160mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 150kgs         |
| 荷重(靜態) | 225kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 雙煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 2.02kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



插桿外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。