



1157 红架系列

牵引NBR轮（铣原）轮径\*轮宽 150 x 40mm


EAN

KS-11570600041051

固定式脚轮，焊接钢板架—孔距85x70  
表面喷红漆，底板式安装装置  
铸铁制轮芯，高质量高弹性橡胶轮面  
铣原色，轮子轴承—精密滚珠

轮面:高质量高弹性橡胶制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 150mm          |
| 轮宽     | 40mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 100 x 115mm    |
| 底板孔距   | 85 x 70mm      |
| 底板孔径   | 20 x 11mm      |
| 总高     | 191mm          |
| 硬度     | 85±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 300kgs         |
| 荷重(静态) | 450kgs         |
| 温度     | -20°C to +80°C |
| 脚架样式   | 固定             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 3.21kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●○○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●○ |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。