

1157 紅架系列

牽引NBR輪(銑原) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm


EAN

KS-11570800042081

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面噴紅漆，底板式安裝裝置，孔距85x70 鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑原色 輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質高彈性橡膠製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	44mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	100 x 115mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	55mm
旋轉干涉	316mm
總高	240mm
旋轉半徑	158mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.90kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。