

1160 UNI系列


PPR轮（黑黑色） 轮径×轮宽80x 24mm

EAN
KS-11602300264043

单煞脚轮，32x32斜孔底板，脚架采用聚醚胺 增强料
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用 于低、中型台车
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
黑黑色，轮子轴承-精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	80mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	42 x 42mm
底板孔距	32x32mm
底板孔径	5mm
偏心距	34mm
旋转干涉	210mm
总高	109.5mm
旋转半径	105mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	40kgs
荷重(静态)	60kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	单煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.34kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



圖紙僅供參考一切以實體產品為主