

1160 UNI系列


PPR轮（黑黑色）轮径×轮宽80x 24mm

EAN
KS-11602300266073

单煞脚轮，丝扣M8x25，脚架采用聚丙烯增强料
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
黑黑色，轮子一中管式

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	80mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
丝扣规格	M8x25
丝扣长度	25mm
偏心距	34mm
旋转干涉	210mm
总高	109.5mm
旋转半径	105mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	40kgs
荷重(静态)	60kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	单煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.24kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



图纸仅供参考一切以实体产品为主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。